Телефон Snom M9 SIP DECT IP



- ✓ Свободная от помех и препятствий телефония
- ✓ Качественный звук и проверенная совместимость
- ✓ Более 100 часов работы в режиме ожидания
- ✓ Возможность кодирования соединений
- ✓ Готовность поддержки решений OCS и IPv6
- ✓ Регистрация до 9 трубок с функцией Интерком
- ✓ Отображение цветного изображения собеседника
- ✓ До 4-х одновременных внешних соединений
- ✓ Календарь, калькулятор, будильник и многое другое

Snom M9 - телефонный аппарат DECT нового поколения (CAT-iq), совмещающий в себе удобства беспроводной связи с преимуществами IP телефонии. Стандарт DECT, используя не лицензируемый специальный диапазон частот, обеспечивает пользователям свободу перемещения и помехоустойчивое соединение на расстоянии до 300 метров на открытом пространстве и до 50 метров в закрытом помещении (в зависимости от топологии).

Snom M9 – превосходное качество передачи голоса по сетям передачи данных (VoIP) и универсальные функции профессиональной деловой коммуникации, свойственные современным мобильным телефонам, включая календарь, калькулятор, будильник, отображение имени, номера и изображения вызывающего (CLI) в соответствии с имеющимися контактами адресной книги.

Snom M9 – дружественное и удобное карманное устройство с интуитивным пользовательским интерфейсом, с подсветкой клавиатуры и цветным TFT дисплеем, идеально удовлетворяет требованиям, предъявляемым к беспроводному телефону для работы и дома. Управляемое пятью навигационными клавишами меню и графический интерфейс обеспечивают пользователю быстрый и свободный доступ ко всем привычным телефонным функциям и их произвольным комбинациям. Кроме того, большая флэш-память и наличие USB-интерфейса обеспечивают превосходный потенциал для будущих расширений.

Snom M9 – обладает современным привлекательным дизайном и возможностью автоматической загрузки конфигурации. Уже сейчас полностью поддерживая последний стандарт IPv6, он обеспечивает бесшовную интеграцию в практически произвольные VoIP среды, позволяя эффективно использовать его совместно с самыми популярными SIP платформами (например, pbxnsip), а также для интеграции с Microsoft™ Office Communications Server 2007 R2. Все это в совокупности с десятилетним опытом создания SIP стека и доказанным технологическим лидерством компании snom technology AG определяет уникальность **Snom m9** на рынке беспроводных телефонов.

Телефон Snom M9 SIP DECT IP

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дисплей

- Color TFT (65 536 цветов)
- Разрешение 128x128 пикс
- 5 уровней контрастности
- Индикация состояния: сигнала, соединения, громкости, заряда батареи,
- MWI, будильника, “DND”
- Отображение Даты & Времени (заданные или синхронизированные),
- Caller ID с именем и заданным графическим изображением
- Поддержка национального языка

Клавиатура

- Подсветка
- 12 цифровых клавиш
- 2 программные клавиши
- 5 навигационных клавиш
- Клавиша блокировки клавиатуры
- Вкл/выкл громкой связи
- Регуляторы громкости
- Ввод до 24 знаков
- Управление режимами ввода

Пользовательский интерфейс

- Чрезвычайные вызовы
- История вызовов (пропущенные, набранные, принятые)
- Адресная книга (до 170 записей)
- Электронные часы с автоматической синхронизацией времени
- Индикация длительности разговора
- Удобная интуитивная структура меню
- Полифонические рингтоны
- Режим громкой связи
- Настраиваемые заставка
- Скринсейвер
- Автоответчик

Аудио

- Широкополосный звук
- Возможность кодирования голоса (SRTP)
- Функция отключения микрофона
- Регуляторы громкости – 6 уровней
- Раздельная настройки громкой связи
- 6 уровней громкости
- 2.5mm разъем для гарнитуры
- Индикация нажатия клавиш – щелчок, DTMF или специальные звуки
- Звуковая индикация разряда батареи

Питание

- Трубка 5.9V DC
- Базовая станция: 5V DC

Батарея

- Li-Ion 3.7V
- Более 100 часов в режиме ожидания

Вес и габариты

- Трубка: 98g /125x50x 0 mm
- Базовая станция: 275g/168x144x32mm
- Зарядное устройство: 80g / 80 x 72 x 21 mm

Дополнительные функции

- USB интерфейс
- Музыка на удержании (только с PBX)
- Удержание вызова
- Передача вызова
- Перенаправление вызова
- Списки вызовов
- Индикация звонка на ожидании (CWI)
- Индикация сообщения (MWI)
- Не беспокоить (DND)
- RSS Feed Reader
- Индикация пропущенных вызовов
- До 4 одновременных соединений
- Регистрация до 9 трубок на базе
- Intercom (соединение без PBX)
- Идентификация вызова по контакту
- Почтовый ящик (только с PBX)
- Поддержка VCARD 3.0 support
- Скоростной набор
- Протокол доступа LDAP

VoIP

- SIP (RFC3261) DNS SRV (RFC3263), Offer/answer (RFC3264),
- MWI (RFC3265), SIPS /TLS
- Кодеки: G.711, G.722, G.726, G.729
- Готовность IP v6
- Совместимость с решениями OCS
- Обзор и аутентификация NTLM
- DTMF (Inband, Outband, SIP INFO)

Конфигурация

- Профили конфигурации от PBX
- Встроенный Веб сервер
- Автоматические обновления ПО
- Автоматическая загрузка параметров настройки через TTPH и TFTP
- Внедрение X.509 certificate
- Управление индикаторами по сети
- Клавишу Сброса
- VLAN, LLDP
- DECT, GAP с кодированием
- Режим диагностики
- TR-69/TR-111 для управления
- Обновление ПО через эфир и USB